


# Die richtige Mischung

## Dreiwegeventil Typ 3260



- Verfügbar als Misch- und Verteilventil
- Ausführung für Wasser und Öl
- Nennweiten DN 15 bis 300
- Nenndruck PN 16
- Maximale Medientemperatur 150 °C



# Kombinationsmöglichkeiten

Nennweite DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
K <sub>VS</sub> -Werte	1...4	6,3	10	16	25	40	60	80	160	250	max. 320	630	800	1200
<b>Kombinationsmöglichkeiten <sup>2)</sup></b>														
Mit elektrischem Antrieb in Dreipunktausführung oder mit digitalem Stellungsregler (je nach Ausführung optional ausgestattet mit Grenzkontakten und/oder Widerstandsfernegeber)														
Ohne Sicherheitsfunktion	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Mit Sicherheitsfunktion	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
Mit elektrischem Prozessregelantrieb für Heizungs- und Kühlungsanwendungen (Kombination aus elektrischem Antrieb und digitalem Regler)														
Ohne Sicherheitsfunktion	■	■	■	■	■	■								
Mit Sicherheitsfunktion	■	■	■	■	■	■								
Mit pneumatischem Antrieb														
	■ <sup>1)</sup>	■ <sup>1)</sup>	■ <sup>1)</sup>	■ <sup>1)</sup>	■ <sup>1)</sup>	■ <sup>1)</sup>	■ <sup>1)</sup>	■ <sup>1)</sup>	■ <sup>1)</sup>	■ <sup>1)</sup>	■ <sup>1)</sup>	■	■	■

<sup>1)</sup> Geeignet für den integrierten Stellungsregleranbau

<sup>2)</sup> Detaillierte Informationen vgl. Typenblatt T 5861

